

Przedmiar

Kościół Stygmatów Św. Franciszka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm		
		92,0*0,25*1,5	m3	34,5
		razem	m3	34,5
2	KNR 2-31 0807/03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żuźlowej 14x14cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		48,0*2,5	m2	120
		razem	m2	120
3	KNR 2-01 0317/02	Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym		
		92,0*2,5*1,2	m3	276
		48,0*2,5*1,2	m3	144
		razem	m3	420
4	KNR 2-01 0321/02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m, w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką		
		140,0*2,5	m2	350
		razem	m2	350
5	KNNR 11 0703/03	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o średnicy nominalnej 100-125mm	m	140
6	KNR BC-02 0111/06	Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej poprzez wykonanie otworów w jednym poziomie w murze z kamienia naturalnego i cegły grubości 3 1/2 cegły		
		70,0*2	mb	140
		razem	mb	140
7	KNR BC-02 0111/07	Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej poprzez wykonanie otworów w jednym poziomie w murze z kamienia naturalnego i cegły - dodatek za pogrubienie muru o 1/2 cegły w ścianach o grubości ponad 3 1/2 cegły	mb	140
8	KNKRB 1 0450/02	Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu o średnicy nominalnej 600-800mm	szt	1
9	KNR 2-01 0230/02	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odległość do 10m	m3	420
10	KNR 0-17 2608/01	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
		140,0*3,0	m2	420
		razem	m2	420
11	KNR 0-29 0641/02	Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu	m2	420
12	KNR 0-29 0637/01	Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10	m2	420
13	TZKNC N-K-VI 2/03	Wzmocnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia - preparatem Remmers	dm2	1 103,83
14	KNR BC-02 0310/03	Uszczelnienie spoin poziomych o wymiarach 10x10mm. Uzupełnienie ubytków spoin	m	168